



#### PRODUCTOMSCHRIJVING

**RECTITAPE®** - speciaal ontwikkeld voor het winddicht afkleven van de naden tussen de Eurowall, Powerwall en Powerroof isolatieplaten - is een enkelzijdige grijze polyethyleen kleefband welke uiterst geschikt is voor buitentoepassingen.

#### SAMENSTELLING EN TECHNISCHE KENMERKEN:

- Lijm laag: acrylaat
- Drager: polyethyleenfolie
- Dikte: 0,13 mm
- Afmetingen: 50 mm x 50 m
- Afschuifweerstand op staal volgens DIN EN 1943 : 12N/625 mm<sup>2</sup>
- Afpelweerstand op staal volgens DIN EN 1939: 23N/25mm
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot + 70°C

#### BIJZONDERE KENMERKEN:

De **RECTITAPE®** is een kleefband zonder beschermfolie met hoge flexibiliteit, uiterst slijtvast, resistent tegen chemische stoffen en oplosmiddelen, goede UV-bestendigheid, geringe

waterdampdoorlatend, vrij van APEO (alkylfenoletoxylaten), zeer sterke hechting zelfs op ondergronden van PE,PP, PVC en hoge verouderingsweerstand.

#### VERWERKING

Aanbrengen op een schone droge en vetvrije ondergrond bij een aangewezen verwerkingstemperatuur  $\geq 5^\circ\text{C}$ . Na het aanbrengen: goed aandrukken op de ondergrond voor een perfecte hechting.

#### LEVERINGSWIJZE

Op rol van 50 mm x 50 m; verpakking 10 stuks per doos

#### OPSLAG

Onverwerkt in originele verpakking, 12 maanden na levering bij de klant bij opslagtemperatuur van 18-20°C en bij een relatieve vochtigheid van 50 tot 70%.

# RECTITAPE®